



# CNS規格(台湾)適合 耐压防爆電磁弁

高い安全性、高い信頼性を保証します。

**ITRI認定**

台湾工業技術  
研究院

適合規格  
CNS3376-0(2008)



適合規格  
CNS3376-1(2008)



品名：電磁閥  
型式：AS361YH  
規格：Exd IIB T4 X  
甲南電機株式会社  
工製(2014)第00140號

## 防爆電氣設備 型式檢定合格證明書

申請人名稱	台灣德國萊茵技術監護顧問股份有限公司		
申請人地址	台北市松山區慈祐里八德路 四段 758 號 11 號	電話	02-2772-7000
製造人名稱	甲南電機株式會社		
製造人地址	日本國兵庫縣西宮市上田東 町 4-97		
型式檢定合格之機械器 具種類及型式	電磁閥 AS361YH		
防爆構造溫度等級符號	Ex d IIB T4 X		
型式檢定合格字號	工電(20)		
發證日期	中		
有效期間	中		

備註：(A201400207)

- 依據標準：CNS 3376-0(2008)；CNS 3376-1(2008)。
- 電氣規格：DC24/100/120V、AC100/110/120/200/220/240、50/60Hz。
- 適用溫度：-20°C~+60°C。
- 主要組成：本體(鋁合金/ADC12)、本體蓋(鋁合金/ADC12)、端子箱(鋁合金/ADC12)、端子箱蓋(鋁合金/ADC12)、線圈底座(不鏽鋼/SUS430F)、電纜接頭(不鏽鋼、廠牌/型號：SHIMADA/SXE-16B)。
- 圖面編號：NSX4-6427-A、NSX4-6427-B。
- 特殊條件：X：通電中斷斷電後 5 分鐘內禁止開蓋。
- 引用報告：引用 TÜV Rheinland 出具之 ATEX 合格證書(證書編號 TÜV 11 ATEX 7945 X)，以及依據 EN 60079-0:2009、EN 60079-1:2007 報告(報告編號：557/Ex/945.00/10)實施查核，有效期間一年。
- 同一型式：無。

財團法人 工業技術研究院

第 1 頁/共 1 頁



## 流体制御用電磁弁

### マグフローシリーズ (CAT.No.7110W)

適用機種	YS301、YS201、YS211、YS333、YS334、YS336、YS321、YS322、YS203、YS204 上記ラインナップの内、末尾(オプション項)が「W」のものが適用となります。
流体	空気、ガス、水、油
外部導線引込方式	ケーブルグランド式
コイル絶縁耐熱クラス	クラスH
適用電圧 ※注	AC100V(50/60Hz)、AC200V(50/60Hz)、DC24V、DC100V

注) 上記以外の電圧も対応できます。詳細仕様は、別途ご確認願います。備考) 本仕様は、使用条件により異なります。

# 空気圧用電磁弁

## 直配管形スプール弁

適用機種	453S20*C-E2Y 453S40*C-E2Y	453D20*C-E2Y 453D40*C-E2Y
上記ラインナップの内、末尾(オプション項)が「W」のものが適用となります。		
弁種類	リターン	ホールド
流体	圧縮空気	
配管口径	Rc1/4, 3/8, 1/2	
使用圧力	0.2~0.7MPa	
周囲温度	-5~50℃	
外部導線引込方式	ケーブルグランド式	
コイル絶縁耐熱クラス	クラスH	
適用電圧 ※注	AC100V (50/60Hz)、AC200V (50/60Hz)、DC24V、DC100V	

注) 上記以外の電圧も対応できます。詳細仕様は、別途ご確認願います。備考) 本仕様は、使用条件により異なります。

## ガスケット接続形スプール弁

適用機種	MVS2F-03-E2Y MVS2N-08-E2Y	MVD2F-03-E2Y MVD2N-08-E2Y	MVPCF-03-E2Y MVPCN-08-E2Y	MVPOF-03-E2Y MVPON-08-E2Y	MVPEF-03-E2Y MVPEN-08-E2Y
上記ラインナップの内、末尾(オプション項)が「W」のものが適用となります。					
弁種類	リターン	ホールド	クローズドセンタ	プレッシャセンタ	エキゾーストセンタ
流体	圧縮空気				
配管口径	Rc1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1				
使用圧力	0.2~0.7MPa<03タイプ> 0.12~0.7MPa<08タイプ>				
周囲温度	-5~60℃ <03タイプ> -20~50℃ <08タイプ>				
外部導線引込方式	ケーブルグランド式				
コイル絶縁耐熱クラス	クラスH				
適用電圧 ※注	AC100V (50/60Hz)、AC200V (50/60Hz)、DC24V、DC100V				

注) 上記以外の電圧も対応できます。詳細仕様は、別途ご確認願います。備考) 本仕様は、使用条件により異なります。

## セラミックスライド弁

適用機種	MVS812Y-02 MVS812Y-03	MVD8-02-E2Y MVD8-03-E2Y
上記ラインナップの内、末尾(オプション項)が「W」のものが適用となります。		
弁種類	リターン	ホールド
流体	圧縮空気	
配管口径	Rc1/4, 3/8, 1/2	
使用圧力	0.12~0.7MPa	
周囲温度	-20~60℃	
外部導線引込方式	ケーブルグランド式	
コイル絶縁耐熱クラス	クラスH	
適用電圧 ※注	AC100V (50/60Hz)、AC200V (50/60Hz)、DC24V、DC100V	

注) 上記以外の電圧も対応できます。詳細仕様は、別途ご確認願います。備考) 本仕様は、使用条件により異なります。

## 甲南電機株式会社®

東京支店 〒108-0014 ☎03-3454-1711  
東京都港区芝4-7-8 芝ワカマツビル

大阪支店 〒530-0012 ☎06-6373-6701  
大阪市北区芝田1-1-4 阪急ターミナルビル

西部支店 〒732-0052 ☎082-568-0071  
広島市東区光町1-12-20 もみじ広島光町ビル

国際部 〒663-8133 ☎0798-48-5931  
西宮市上田東町4-97



東北営業所 ☎022-215-1195  
千葉営業所 ☎043-305-1401  
北海道出張所 ☎011-792-7451  
名古屋営業所 ☎052-581-6541  
金沢営業所 ☎076-233-1411  
高松営業所 ☎087-835-0411  
広島営業所 ☎082-568-0071  
北九州営業所 ☎093-541-0281

### 代理店

URL=<https://www.konan-em.com/>

2014.12  
このカタログは予告なしに改訂することがありますのでご了承ください。  
2014.12-1版(D4)-K