

KONAN

コーナン

「NLU」シリーズ

無潤滑シリンダ

「NLUシリーズ」無潤滑シリンダは、 潤滑剤を全く使用しないシリンダです。

特 徴

- 1 無潤滑(JIS B 0142)での使用が可能
摺動部に特殊材質を採用し、無潤滑での使用を可能としました。
空気中へのオイル分の浮遊が問題となる半導体設備等に御検討頂けます。
- 2 位置検出用リードスイッチの取付が可能
- 3 種々の外装材に対応可能
 - ・外部露出部に樹脂材料の外装：金属イオンをきらう場所に。
 - ・外部露出部がステンレス：溶剤雰囲気中に適しています。



「本品は個別対応品です。」

仕 様(例)

チューブ内径	φ40
使用圧力	0.3~0.6MPa
使用温度	5~40℃
最大ストローク	600mm
クッション機構	両端ラバークッション・緩衝パネ内蔵

注記:詳細仕様は、別途ご確認願います。
上記以外の仕様についても対応可能ですので、ご相談下さい。

甲南電機株式会社[®]

東京支店 〒108-0014 ☎03-3454-1711
東京都港区芝4-7-8 芝サンエスワカマツビル
大阪支店 〒530-0012 ☎06-6373-6701
大阪市北区芝田1-1-4 阪急ターミナルビル
西部支店 〒732-0052 ☎082-568-0071
広島市東区光町1-12-20 もみじ広島光町ビル
国際部 〒663-8133 ☎0798-48-5931
西宮市上田東町4-97

URL=https://www.konan-em.com/



東北営業所 ☎022-215-1195
千葉営業所 ☎043-305-1401
北海道出張所 ☎011-792-7451
名古屋営業所 ☎052-581-6541
金沢営業所 ☎076-233-1411
広島営業所 ☎082-568-0071
高松営業所 ☎087-835-0411
北九州営業所 ☎093-541-0281

代理店

2005.04
このカタログは予告なしに改訂することがありますのでご了承ください。
2010.04-3版(D3)-1刷-H