

第二種压力容器

 容量
 100～3,000リットル

エアタンク



圧力計



安全弁



ドレン弁



第二種压力容器とは

労働安全衛生法の压力容器構造規格 第二編 第二種压力容器構造規格にもとづく压力容器を指し、大気圧を超える圧力の気体を内部に保有する容器（第一種压力容器を除く）の中で気体の圧力が0.2MPa以上で、かつ内容積が0.04m³以上もしくは胴の内径が200mm以上・長さ1,000mm以上のものをいいます。

エアタンク設置による効用

利点

1

末端末器まで**脈動の少ない、安全度の高いエア**を供給します。

利点

2

コンプレッサー本機の負荷軽減装置との併用で**消費電力を大幅に軽減**します。

利点

3

断熱、及び放熱効果により、末端への**ドレンの流失を防止**します。

付属品について

- 1 圧力計（最高使用圧力の1.5倍を目安とします）
 2 安全弁（最高使用圧力以下に設定します）
 3 ドレン弁
 4 第二種压力容器明細書

※その他の付属品については、ご相談ください。

甲南電機株式会社®

東京支店 〒108-0014 ☎03-3454-1711
 東京都港区芝4-7-8 芝サンエスワカマツビル
 大阪支店 〒530-0012 ☎06-6373-6701
 大阪市北区芝田1-1-4 阪急ターミナルビル
 西部支店 〒732-0052 ☎082-568-0071
 広島市東区光町1-12-20 もみじ広島光町ビル
 国際部 〒663-8133 ☎0798-48-5931
 西宮市上田東町4-97

URL=https://www.konan-em.com/



東北営業所 ☎022-215-1195
 千葉営業所 ☎043-305-1401
 北海道出張所 ☎011-792-7451
 名古屋営業所 ☎052-581-6541
 金沢営業所 ☎076-233-1411
 広島営業所 ☎082-568-0071
 高松営業所 ☎087-835-0411
 北九州営業所 ☎093-541-0281

代理店

2017.04
 このカタログは予告なしに改訂することがありますのでご了承ください。
 2017.04-1版(D2)-1刷-K